

PVC-Folie transparent glänzend - 50 µm NTC
PVC-film transparent glossy - 50 µm NTC

Artikel/Article 90100286

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14-16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Soll-Wert Factor	Einheit Unit	Toleranzen Prüfbedingungen Tolerances Test requirements	Normen Norms
Dicke Caliper		50	µm	± 10%	
Flächengewicht Grammage		65	g/m ²	± 10%	
Dichte Density		1,29	g/cm ³	± 0,01	ASTM D792
Zugfestigkeit Tear strength	längs/MD quer/CD	>280 >230	Kg/cm ²		ASTM D638
Zugdehnung Elongation at break	längs/MD quer/CD	>190 >200	%		ASTM D638
Formstabilität Dimensional stability	längs/MD quer/CD	≤ -6 ≤ ±2	%		ASTM D 1204 100°C an der Luft für 10 min 100°C in air for 10 min
Glanz 20° Gloss 20°		≥80			AL 511
Besonderheiten Special features	Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand				

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor.
Stand: 06/2015 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice.
Last update: 06/2015 - This product information is replacing and annulling all previous versions.