

Inkjet PE-Folie weiß hochglänzend – 115 µm
Inkjet PE-film white high glossy – 115 µm

Artikel/Article **71914**

VPF GmbH & Co. KG
Harkortstraße 14–16
45549 Sprockhövel (Germany)
Telefon +49 (0)2339 1205-0
Telefax +49 (0)2339 1205-50
info@vpf.de
www.vpf.de

Eigenschaften Properties	Besonderheiten Special features	Typische Werte Typical values	Einheit Unit	Normen Prüfbedingungen Norms Test requirements
Dicke Caliper		~ 115 ± 10	µm	
Flächengewicht Grammage		~ 120 ± 3	g/m ²	
Bedruckbarkeit Herstellerangaben Printability Manufacturer specifications	Die Folie wurde speziell entwickelt für die Bedruckung mittels Dye und Pigment Tinten. Sie ist für die Drucksysteme Bubblejet, Piezo und Memjet-Technologie geeignet. The film was specially developed for printing with dye and pigment inks. It is suitable for the Bubblejet, Piezo and Memjet technology printing systems.			
Besonderheiten Herstellerangaben Special features Manufacturer specifications	<p>Diese Folie ist aufgrund ihrer Spezialbeschichtung und der PE-Basisfolie sehr flexibel und anschmiegsam. In Kombination mit VPF Klebstoffen ist die Folie für enge Radien bestens geeignet.</p> <p>Due to its special coating and the PE base film, this film is very flexible and cuddly. In combination with VPF adhesives, the film is ideal for tight radii.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Brilliant Farbwiedergabe – Brilliant colour reproduction ➤ Hohe Tintenaufnahme – High ink absorption ➤ Reissfest – Tear resistant ➤ Sehr schnelle Tintentrocknung – Very fast ink drying ➤ Gute Beständigkeit gegen Aceton und Ethanol – Good resistance to acetone and ethanol ➤ Gute Schneide- und Stanzeigenschaften – good cutting and punching properties <p>Die Eignung muss vom Anwender individuell getestet werden. We recommend trials and testings beforehand.</p>			
Hinweis Note	<p>Da es sich um eine dehnbare PE-Folie mit einem spröden Inkjet Coating handelt, muss bei der Herstellung des Endproduktes, insbesondere beim Entgittern auf eine möglichst spannungsfreie Verarbeitung geachtet werden. Ein möglichst breiter Etikettenabstand wird empfohlen.</p> <p>As this is a stretchable PE film with a brittle inkjet coating, care must be taken during the manufacture of the end product, especially during weeding, to ensure that processing is as tension-free as possible. The widest possible label spacing is recommended.</p>			

Alle Angaben informieren über unsere Produkte, sie gelten nicht als Zusicherung bestimmter Eigenschaften und stellen Durchschnittswerte und unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Anwender selbst zu prüfen, ob sich das Produkt auch unter den anwendungsbezogenen Einflüssen für die vorgesehene Verwendung eignet. Eine Haftung für unsere Produkte übernehmen wir ausschließlich nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, soweit nichts Anderes vereinbart wird. Technische Änderungen behalten wir uns jederzeit vor. Stand: 02/2023 - Alle vorherigen Produktinformationen werden ungültig und durch diese Version ersetzt.

These recommendations are based on our actual knowledge and experience of the products stated, but should not in any way be considered to be "Warranted Characteristics". As the products are used outside our control we are unable to accept any responsibility for loss or damage, however caused, which may result from the use of these products. Unless otherwise agreed, any assumption of product liability will be strictly in accordance with our general Conditions of Sale. All technical information is subject to change without notice. Last update: 02/2023 - This product information is replacing and annulling all previous versions.